

GP4LT EVO

SYSTEME POUR L'ETIQUETAGE SERIE GP4 "LT EVO"



Système intégré adapté à toutes les applications d'étiquetage. Avec les imprimantes externes, à prestations élevées, il permet d'imprimer des étiquettes de grandes dimensions contenant des données de traçabilité, codes à barres EAN128 et GS1, 2 étiquettes de totaux.

ETIQUETEUSE INDUSTRIELLE

- Afficheur LCD graphique côté opérateur, rétro-éclairé, 128x64px.
- Dimension 270x308x505 mm (LxHxP).
- Bloc d'alimentation 115/230 Vac, 50/60Hz.
- Interfaces : RS232C (de 2400 à 115200 bps), Centronics (PSP mode), ou USB 2.0.
- Température de fonctionnement de -40°C à +60°C.
- Mémoire permanente 4Mb.
- IMPRESSION :
 - Vitesse jusqu'à 200 mm/s.
 - Résolution 8 points/mm.
 - Largeur maximale 108 mm.
- ETIQUETTE :
 - Longueur de 5 à 2286 mm.
 - Largeur de 25,4 à 118 mm.
 - Diamètre externe du rouleau jusqu'à 208,3 mm.
- CODES À BARRES DISPONIBLE :
 - Code barre 1D : Code 39, 93, 128UCC, 128 sous-ABC, 2 / 5, EAN-8, EAN 13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5), MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, GS1 Databar, Logmars.
 - Code barre 2D : PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztech.
- Logiciel de programmation de série, pour la création d'étiquettes personnalisées avec des logos, des images, des données du poids et des codes à barres.

ETIQUETEUSE COMPACTE

- Dimension 240x200x164 mm (LxHxP).
- Dispositif de séparation d'étiquettes adhésives, avec système de détection d'étiquette.
- Bloc d'alimentation secteur 100/240 Vac - 24V 3.75A DC avec adaptateur.
- Interfaces : série RS232, parallèle, USB 1,1.
- Température de fonctionnement de +5°C à +40°C.
- Mémoire 2 MB DRAM, 2 MB de mémoire Flash.
- IMPRESSION :
 - Vitesse jusqu'à 127 mm/s.
 - Résolution 8 points/mm.
 - Largeur maximale 108 mm.
- ETIQUETTE :
 - Longueur de 10 à 999 mm.
 - Largeur de 20 à 112 mm.
 - Epaisseur de 0.06 à 0.19 mm.
 - Diamètre du rouleau 127 mm OD.
- CODES À BARRES DISPONIBLE :
 - Code barre 1D : Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128uCC, Code 128 (Subset A, B, C), Codabar, Entrelacé 2x5, EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2(5), MSI, PLESSEY, POSTNET, ITF 14, EAN14.
 - Code barre 2D : PDF-147, Maxicode, Data Matrix, QR code.

CARACTERISTIQUES BALANCE

- Afficheur dual LCD alphanumérique rétro éclairé blanc, côté opérateur et côté client.
- Clavier étanche à 56 touches dont 24 facilement configurables pour les PLU's.
- Etiqueteuse thermique avec résolution 8 dots / mm, adapté pour l'étiquetage des préemballés.
Largeur d'impression jusqu'à 56 mm.
Largeur du rouleau de papier jusqu'à 63 mm, diamètre extérieur 120 mm.
- Simple remplacement du rouleau papeir, par porte amovible.
- Châssis entièrement en acier inoxydable, dimensions 404 x 363 x 146 mm (LxlxH).
- Plateau 385 x 240 mm (Lxl) en acier inoxydable.
- Alimentation 230 Vac.

FONCTIONS D'IMPRESSION DANS L'ETIQUETEUSE EXTERNE

- Impression des totaux de première et deuxième niveau.
- Impression d'étiquette du poids.
- Impression d'étiquette de l'emballage.
- Impression jusqu'à 16 configurations différentes d'étiquette associables à PLU, poids ou corps.

VIDEO DE DEMONSTRATION



FONCTIONS DE LA BALANCE

- Modes opératoires sélectionnables : ticket, poids-prix étiqueteuse, article seul ou libre-service.
- 5 vendeurs.
- Archive de 3000 PLU's, 48 en accès direct.
- 50 groupes de PLU's.
- 5 tares actives par vendeurs.
- 600 ingrédients.
- 20 traçabilités, des produits.
- 4 taux de TVA.
- 10 messages d'avertissement.
- Gestion de la file d'attente.
- 8 modes de paiement.
- 3 niveaux de mots de passe programmables.
- Mémorisation et réouverture de tickets de la journée.
- Ristournes, remises, offres spéciales, rapports de vente horaire, gestion du client.
- Total par vendeur, PLU's et groupes de produits, taux de TVA, modes de paiement à court et long terme.
- PLU's prioritaires.
- Impression de logos, de codes à barres EAN13 et EAN8, de coupons du total, lot, glaçage.
- Gestion de logos et micro logiciel par le logiciel HLL (Helmac Label Loader) téléchargeable à partir du site.

DETAIL 1



DETAIL 2



Système pour l'étiquetage GP4LT EVO
avec balance GP4LT et étiqueteuse compacte avec dispositif de
séparation d'étiquettes adhésives de série

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER
FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE