



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

SMTPLUS

"SMTPLUS" ÉTIQUETEUSE IMPRESSION DIRECTE OU TRANSFERT THERMIQUE



Étiqueteuse avec impression directe ou à transfert thermique, connectable aux indicateurs de la série 3590 et CPW. L'émission rapide d'étiquettes avec impression à haute résolution et sa taille compacte la rendent adaptée pour l'impression dans tous environnements industriels. Disponible en version CE-M pour le pesage réglementé.

Balances et solutions pour la vente au détail



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- MODE D'IMPRESSION : direct et transfert thermique.
- RÉOLUTION D'IMPRESSION : 8 points/mm.
- VITESSE D'IMPRESSION : jusqu'à 203 mm/s.
- MODALITÉS D'IMPRESSION : Sortie d'étiquettes ou ré-enroulé.
- LARGEUR MAXIMALE D'IMPRESSION : 108 mm.
- LONGEUR ÉTIQUETTE : de 5 à 25400 mm.
- LARGEUR ÉTIQUETTE : de 25.4 à 118 mm.
- FORMAT DU ROULEAU : diamètre 203.2 mm.
- RUBAN THERMIQUE : diamètre du mandrin 25.4 mm, longueur de 450 mètres.
- POLICES : 8 polices alphanumériques bitmaps, True Type Font.
- AFFICHEUR UTILISATEUR: Afficheur LCD couleur HVGA 3.5" tactile.
- TYPES DE SUPPORTS : Étiquettes et rouleaux de papier autocollant.
- CODES À BARRES SUPPORTÉS :
 - Code barre 1D: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post.
 - CODE BARRE 1D : PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec.
- MÉMOIRE FLASH: 128 MB.
- INTERFACES : RS232C (de 1200 à 115200 bps) ou USB 2.0.
- LOGICIEL DE PROGRAMMATION STANDARD : Création d'étiquettes personnalisées avec des logos, des images, les données de poids et des codes à barres.
- DIMENSIONS : 248 x 274 x 436 mm (LxHxP).
- POIDS : 9.2 kg.
- ALIMENTATION : 115/230 Vac, 50/60 Hz.
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : de +5°C à +40°C.
- HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT: de 25 % à 85 % sans condensation.

NOUVEAUTÉS PAR RAPPORT AU SMTPLUSPRO:

- Faible encombrement et conception robuste:
 - 39% plus léger.
 - 30% plus compacte
- Tête d'impression améliorée:
 - Pression de la tête d'impression réglable.
 - Crochet de la tête d'impression renforcé.
- Écran tactile couleur de 3,5".
- 32 fois la capacité de stockage des logos et des polices (128 MB).

ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Kit de peeler, avec ré-embobinage automatique.

DETAIL 1



Remplacement du rouleau d'étiquettes facile et rapide.

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER
FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE